

BQSP $\frac{\text{kgf}\cdot\text{cm}}{\text{lbf}\cdot\text{in}}$

Версия ключа QSP с возможностью затяжки как по часовой стрелке, так и против часовой стрелки.



Погрешность $\pm 3\%$

Модель	Диапазон измерения	Длина [мм]	Квадрат [мм]	Вес [кг]	Арт. ключа
	Min - Max				
BQSP10N	5-10 Н•м	213.5	6.35	0.2	931
BQSP20N	10-20 Н•м				
BQSP40N	20-40 Н•м	240	9.53	0.4	930
BQSP70N	35-70 Н•м	314			
BQSP120N	60-120 Н•м	380	12.7	0.73	930
BQSP220N	110-220 Н•м	462			
BQSP300N	150-300 Н•м	665	19.05	2.4	314
BQSP400N	200-420 Н•м	970.5			

- Резиновая ручка: с 10N до 300N. 400N - металлическая с насечками
- Ключ продается отдельно, см. таблицу

CSP $\frac{\text{kgf}\cdot\text{cm}}{\text{lbf}\cdot\text{in}}$

Версия ключа QSP со сменной головкой.



Погрешность $\pm 3\%$

Размер головки	Модель	Диапазон измерения [Н•м]	Общая длина [мм]	Вес [кг]
		Min - Max		
8D	CSP1.5N4x8D	0.3-1.5	130	0.2
	CSP3N4x8D	0.6-3		
	CSP6N4x8D	1-6	165	
	CSP12N4x8D	2-12		
10D	CSP25N3x10D	5-25	195	0.3
12D	CSP50N3x12D	10-50	215	
	CSP50N3x15D		220	
15D	CSP100N3x15D	20-100	290	0.45
	CSP140N3x15D	30-140	350	0.55
19D	CSP200N3x19D	40-200	430	1.0
22D	CSP280N3x22D	40-280	625	1.4
	CSP420N3x22D	60-420	920	2.7

CSP-MH $\frac{\text{kgf}\cdot\text{cm}}{\text{lbf}\cdot\text{in}}$

Версия ключа CSP с металлической ручкой.



Погрешность $\pm 3\%$

Модель	Диапазон измерения [Н•м]	Общая длина [мм]	Вес [кг]
	Min - Max		
CSP25N3x10D-MH	5-25	195	0.2
CSP50N3x12D-MH	10-50	215	0.3
CSP50N3x15D-MH		220	
CSP100N3x15D-MH	20-100	290	0.45
CSP140N3x15D-MH	30-140	350	0.55