

CDB-S $\frac{\text{kgf}\cdot\text{cm}}{\text{lbf}\cdot\text{in}}$

Версия ключей серии DB со сменной головкой.



Погрешность $\pm 3\%$

Размер головки	Модель	Диапазон измерения [Н·м]		Общая длина [мм]	Вес [г]
		Min - Max	Цена деления		
8D	CDB7N4x8D-S	0.7-7	0.1	215	0.45
	CDB14N4x8D-S	2-14	0.2		
10D	CDB25N4x10D-S	3-25	0.5	255	0.48
12D	CDB50N4x12D-S	5-50		330	0.53
15D	CDB100N4x15D-S	10-100	1	415	0.76
19D	CDB200N4x19D-S	20-200	2	525	1.0
22D	CDB300N4x22D-S	30-300	5	720	1.65
	CDB420N4x22D-S	40-420		920	2.7

- Для заказа ключа без запоминающей стрелки уберите «S» из артикула
- Данная серия ключей не совместима с головками серии PH
- Головки продаются отдельно

T-S $\frac{\text{kgf}\cdot\text{cm}}{\text{lbf}\cdot\text{in}}$

Другой вид динамометрических ключей с часовой шкалой для прямой индикации результатов измерения. Запоминающая стрелка облегчает считывание показаний, а двойная ручка увеличивает стабильность.



Погрешность $\pm 3\%$

Модель	Диапазон измерения [Н·м]		Общая длина [мм]	Глубина [мм]	Вес [г]	Квадрат [мм]
	Min - Max	Цена деления				
T23N-S	3-23	0.5	205	71	0.41	9.5
T45N-S	5-45	0.5	261	82	0.53	
T90N-S	10-90	1	376	102.5	0.8	12.7
T180N-S	20-180	2	656	118.5	1.2	19.05
T700N-S	70-700	10	1300	-	4.0	
T1000N-S	100-1000	10	1630	-	4.8	25.4
T1400N-S	200-1400	20	1880	-	6.2	
T2100N-S	200-2100	20	2500	-	10	
T2800N-S	300-2800	50	2960	-	15.5	38.1
T4200N-S	400-4200	50	3660	-	21.5	

- Для заказа ключа без запоминающей стрелки уберите «S» из артикула
- Модель с 700N-S до 4200N-S продаются по запросу
- Требуется сквозной переходник для ключей с квадратом свыше 25.4 мм

