

LS

Специализированный проводной датчик (концевой выключатель), устанавливаемый на динамометрический ключ. Предназначен для передачи сигнала о достижении момента.



Наиболее популярные модели ключей с концевыми выключателями LS

QLLS	QSPLS	CSPLS	QSPLS	SPLS	PCLLS
QLLS25N-MH	QSPLS12N4	CSPLS12N4x8D	QSPLS50N3	SPLS67N2x14	PCLLS25Nx10D
QLLS200N4	QSPLS25N3	CSPLS50N3x12D	QSPLS140N3	SPLS67N2x18	PCLLS50Nx10D
QLLS280N	QSPLS280N3	CSPLS200N3x19D	QSPLS200N4	SPLS120N2x21	PCLLS50Nx12D
QLLS420N	QSPLS420N	CSPLS25N3x10D	QSPLS420N	SPLS120N2x24	PCLLS100Nx15D

- Чтобы ознакомиться с характеристиками ключей, см. базовую версию ключа без «-LS-»
- Концевые выключатели серии LS используются и с другими сериями ключей, не только с перечисленными. Свяжитесь с нами для получения более подробной информации

CNA-4mk3

Специализированный счетчик, предназначенный для подсчета завершенных затяжек (до 4-х одновременно подключенных ключей). Встроенные 8 наборов счетчиков, таймер и звуковой/световой сигнал.



Технические характеристики

Дисплей	16 x 32 матрица LED
Оценка	30 x 25 экран. ОК: синий, NG: красный + звук
Дисплей с номером работ	LED, 1 знак с 7 сегментами
Ввод счетчика	Кнопки x 4
Количество соединений	99
Количество наборов	8
Метод настройки	ПО (не в комплекте, USB подкл.), ключ
Базовые функции	Ввод: ВЫБОР, СТАРТ, КОНЕЦ, СБРОС; оценка показаний (авто и настройка); отображение момента;
Габариты	400г, 121мм x 175мм x 44.9мм
Условия работы	0-40°C, влажность менее 85% без конденсата
Питание	AC100~240V ± 10%, 50\60 GHz

- В комплекте поставляется кабель USB
- Совместимые модели: ключи с концевыми выключателями «-LS-», модели с трансмиттерами «-FH-/-FHP-», «-BLA-», а также ключи серии FD/FDD