

RTD $\frac{\text{kgf}\cdot\text{cm}}{\text{lbf}\cdot\text{in}}$

Проскальзывающий тип, трещоточный механизм для предотвращения перетяжки, удобная внешняя шкала для установки момента.



Погрешность $\pm 3\%$

Модель	Диапазон измерения [сН•м]		Общая длина [мм]	Вес [г]
	Min - Max	Цена деления		
RTD15CN	2-15	0.1	100	50
RTD30CN	4-30	0.2		
RTD60CN	10-60	0.5	110	80
RTD120CN	20-120	1	130	160
RTD260CN	60-260	2	150	270
RTD500CN	100-500	5	155	320

- Вспомогательная ручка для больших моментов RTD500CN продается отдельно
- Биты продаются отдельно
- В комплекте: ключ для RTD260CN и RTD500CN
- В комплекте: резиновая ручка для RTD120CN и RTD260CN

LTD $\frac{\text{kgf}\cdot\text{cm}}{\text{lbf}\cdot\text{in}}$

Щелчковый тип, удобная внешняя шкала для установки момента.



Погрешность $\pm 3\%$

Модель	Диапазон измерения [сН•м]		Общая длина [мм]	Вес [г]
	Min - Max	Цена деления		
LTD15CN	2-15	0.1	100	50
LTD30CN	4-30	0.2		
LTD60CN	10-60	0.5	110	80
LTD120CN	20-120	1	130	160
LTD260CN	60-260	2	150	270
LTD500CN	100-500	5	155	320
LTD1000CN	200-1000		185	580
LTD2000CN	300-2000		255	1150

- Вспомогательная ручка для больших моментов LTD500CN, LTD1000CN продается отдельно
- Биты продаются отдельно. Для отвертки LTD2000CN подходят только оригинальные биты Tohnichi
- В комплекте: ключ для LTD260CN – LTD2000CN, вспомогательная ручка (только LTD2000CN)
- В комплекте: резиновая ручка для LTD120CN и LTD260CN