

RTDZ ↘ kgf·cm lbf·in

Изолированный проскальзывающий тип, трещоточный механизм для предотвращения перетяжки, удобная внешняя шкала для установки момента. Предназначена для работы в условиях опасности удара током (сборочное производство электрокаров, подключение клемм аккумулятора).



Погрешность ±3%

Модель	Диапазон измерения [cН·м]		Общая длина [мм]	Вес [г]
	Min - Max	Цена деления		
RTDZ260CN	60-260	2	150	220
RTDZ500CN	100-500	5	183	380

- Ключ для установки момента продается отдельно
- Биты продаются отдельно
- Биты не изолированы

RNTDZ ↘ kgf·cm lbf·in

Версия RTDZ с предустановливаемым моментом – отвертка без внешней шкалы, момент устанавливается с помощью моментомера. Предназначена для работы в условиях опасности удара током (сборочное производство электрокаров, подключение клемм аккумулятора).



Погрешность ±3%

Модель	Диапазон измерения [cН·м]		Общая длина [мм]	Вес [г]
	Min - Max	Цена деления		
RNTDZ260CN	100-260	-	123	240
RNTDZ500CN	200-500	-	138	340

- Для установки момента требуется моментомер. Момент может быть предустановлен на заводе
- Ключ для установки момента продается отдельно
- Биты продаются отдельно
- Биты не изолированы