

SF/F/FR $\frac{\text{kgf}\cdot\text{cm}}{\text{lbf}\cdot\text{in}}$

Серия динамометрических ключей с открытой шкалой для прямой индикации результатов измерения.



Погрешность $\pm 3\%$

Модель	Диапазон измерения		Длина [мм]	Вес [кг]	Квадрат [мм]
	Min - Max	Цена деления			
SF40CN	8-40 cH•M	2 cH•M	115	0.04	6.35
SF70CN	10-70 cH•M		135	0.05	
SF1.5N	0.2-1.5 H•M	0.05 H•M	145	0.07	
SF3N	0.5-3 H•M	0.1 H•M	175	0.09	
SF6N	0.6-6 H•M	0.2 H•M	205	0.2	
SF12N	2-12 H•M	0.5 H•M	235	0.25	
F23N	3-23 H•M		295	0.4	9.5
F46N	5-46 H•M	1 H•M	335	0.6	
F92N	10-92 H•M	2 H•M	400	0.95	
F130N	20-130 H•M		445	1.2	12.7
F190N	30-190 H•M	5 H•M	490	1.5	
F280N	50-280 H•M		10 H•M	565	2.2
F420N	70-420 H•M	825		3.5	
F560N	100-560 H•M	945		4.0	19.05
F700N	100-700 H•M	1175		6.0	
F850N	100-850 H•M	20 H•M	1410	7.8	
F1000N	100-1000 H•M		1640	8.8	
FR1050N	100-1050 H•M		835	8.0	25.4
FR1400N	200-1400 H•M	981	11.5		
FR2100N	300-2100 H•M	50 H•M	1148	14.5	
FR2800N	300-2800 H•M		1292	20.0	
FR4200N	400-4200 H•M	100 H•M	1460	28.0	38.1
FR6000N	600-6000 H•M		1624	30.0	

- Для корректной работы с ключами FR требуется загрузочное устройство
- Требуется сквозной переходник для ключей с квадратом свыше 25.4 мм